



# FICHA TÉCNICA

| GRUPO |  |
|-------|--|
| 34/78 |  |

| Nombre Comercial |
|------------------|
| H-34/78-800      |

| Dimensiones |          |
|-------------|----------|
| Largo       | 278 mm   |
| Ancho       | 186 mm   |
| Alto        | 203 mm   |
| Peso Húmedo | 18.37 kg |

\*La altura incluye postes

| Voltaje Nominal |
|-----------------|
| 12 V            |

| Material (caja y tapa) |
|------------------------|
| Polipropileno          |



|                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AMP a -18°C (CCA) Capacidad de Arranque en Frío                                                                                                                                                                             | 800 Amperes   |
| AMP a 0°C (CA) Capacidad de Arranque                                                                                                                                                                                        | 1000 Amperios |
| AH C/20 Hrs. Ampere-Hora                                                                                                                                                                                                    | 66 Amperios   |
| Capacidad de reserva @25ªA (min/amp)                                                                                                                                                                                        | 115 Minutos   |
| <p>Técnicamente, Capacidad de Reserva es el número de minutos que una batería nueva a plena carga (26.7°C) y a 25 Amperios puede descargarse continuamente y mantener un voltaje terminal igual o mayor a 10.5 voltios.</p> |               |